

# DK

## Nordic Primer

Anvendelsesområde: NORDIC Primer er en kvartssandmodificeret specialprimer, der bruges til forskellige typer vanskelige underlag.

NORDIC Primer anvendes inden påføring af fliseklæb og spartling på NORDIC gulvvarmeplader.

Brugsanvisning: På ikke sugende underlag benyttes NORDIC Primer ufortyndet på en rengjort overflade.

På sugende underlag kan NORDIC Primer fortyndes med vand 1:1 eller 1:2 afhængigt af underlagets sugsevne. NORDIC Primer påføres med pensel/kost eller rulle.

Rengøring: Værktøj og hænder rengøres med vand inden afbinding. Varmt vand er at foretrække.

Emballage: 3 kg plastspand.

Farve: Rosa.

Pr-nr.: 4468381. Kodenummer: 1-3 (1993).

Henvisning: Sikkerhedsdatablad.

Se Produktinformation på [nordicfos.com](http://nordicfos.com) for yderligere information.

### Tekniske Data

Arbejdstemperatur: +10°C - +30°C.

Tørretid: Ca. 1 time afhængig af temperatur og underlag.

Forbrug: På ikke sugende underlag ca. 250-300 g/m<sup>2</sup>. På sugende underlag ca. 250-300 g/m<sup>2</sup>. (fortyndet med vand 1:1 eller 1:2).

På gulvspartel/ råbeton/ ujævne og hullede underlag (ufortyndet afhængig af underlag) ca. 800-1200 g/m<sup>2</sup>.

Lagring: Min. 24 mdr. i uåbnet emballage.

## NORDIC FOS A/S

A. P. Møllers Allé 55 DK 2791 Dragør. Denmark. [info@nordicfos.com](mailto:info@nordicfos.com) +45 44240111